

Générateurs Power Cube



Caractéristiques techniques

	Power Cube 32/400	Power Cube 45/400
Puissance moyenne d'induction	32 kVAR	45 kVAR
Puissance max. absorbée	2,8 kW	3,5 kW
Fréquence	375 kHz - 575 kHz	375 kHz - 575 kHz
Refroidissement à eau	Pression : 300 kPa	Pression : 300 kPa
Alimentation électrique	180 ÷ 260 Vac 50/60 Hz	180 ÷ 260 Vac 50/60 Hz
Dimensions	275 x 265 x 140 mm	275 x 265 x 140 mm

Générateurs Power Cube



Caractéristiques techniques

	Power Cube 32/900	Power Cube 45/900	Power Cube 64/900
Puissance moyenne d'induction	32 kVAR	45 kVAR	64 kVAR
Puissance max. absorbée	2,8 kW	3,5 kW	5,6 kW
Fréquence	750 kHz - 1150 kHz	750 kHz - 1150 kHz	750 kHz - 1150 kHz
Refroidissement à eau	Pression : 300 kPa	Pression : 300 kPa	Pression : 300 kPa
Alimentation électrique	180 ÷ 260 Vac 50/60 Hz	180 ÷ 260 Vac 50/60 Hz	180 ÷ 260 Vac 50/60 Hz
Dimensions	275 x 265 x 140 mm	275 x 265 x 140 mm	275 x 265 x 280 mm